

POLIESTIRENO HOMOPOLIMERO RESINA RECICLADA

Descripción

La **Resina Reciclada Poliestireno** es un material reciclado de la misma calidad, base Poliestireno. Esta resina se procesa con los más altos estándares y la tecnología de vanguardia, para garantizar un excelente desempeño y asegurada inocuidad.

Propiedades de Control Físicas

Características	Método	Unidad	Valores
Índice de fluidez	ASTM D1238	g/10min	16.0 – 18 g/10 min
Pellets por gramo	Interno	g	25 – 35 p/g
Humedad	ASTM D6980	%	≤ 1 %
Densidad	ASTM D 792	g/cm ³	0.97 – 1.1 g/cm ³

Características del producto

Las propiedades plasmadas en este documento son valores de referencia obtenidos de la observación de nuestros procesos y del conocimiento de nuestros materiales. Estos valores no deben ser considerados como especificaciones y su finalidad es dar a conocer las características principales del producto. El uso de los productos Árkinov debe guiarse por los propios métodos de los usuarios para la selección de la formulación adecuada. Para solicitar información sobre datos de seguridad del producto, se debe contactar al área de Servicio a Clientes de **Árkinov Systems S.A DE C.V.**

ÁRGINOV SYSTEMS S.A DE C.V

Autopista Toluca-Atlaconulco 2005, Toluca Estado de México, C.P 50030.

TEL: 55-6128-1995

E-mail: contacto@arkinov.com.mx

<https://www.arkinovsystems.com>