

POLIETILENO TEREF TALATO RESINA RECICLADA

Descripción

Nuestra resina reciclada PET se procesa con los más altos estándares y con tecnología de vanguardia para garantizar un excelente desempeño en proceso con constancia en sus propiedades físicas y mecánicas. Es recomendado para uso en moldeo por inyección con un excelente acabado. El pellet es 100% reciclado y cuenta con apariencia limpia, libre de incrustaciones manteniendo una excelente relación entre impacto y rigidez.

Propiedades de Control Físicas

Características	Método	Unidad	Valores
Pellets por gramo	Interno	g	35 – 45 p/g
Densidad	ASTM D 792 A	g/cm ³	1.38 g/cm ³

Características del producto

Las propiedades plasmadas en este documento son valores de referencia obtenidos de la observación de nuestros procesos y del conocimiento de nuestros materiales. Estos valores no deben ser considerados como especificaciones y su finalidad es dar a conocer las características principales del producto. El uso de los productos Árkinov debe guiarse por los propios métodos de los usuarios para la selección de la formulación adecuada. Para solicitar información sobre datos de seguridad del producto, se debe contactar al área de Servicio a Clientes de **Árkinov Systems S.A DE C.V.**

ÁR K I N O V S Y S T E M S S.A DE C.V

Autopista Toluca-Atlacomulco 2005, Toluca Estado de México, C.P 50030.

TEL: 55-6128-1995

E-mail: contacto@arkinov.com.mx

<https://www.arkinovsystems.com>